

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for Hagen masseuttak

Reguleringsbestemmelser

PlanID 202405

Saksnummer 24/3283

1. Planens hensikt

Planens hensikt er å sikre videre drift for uttak av fjell i Hagen masseuttak, for knusing til pukk- og kult-
fraksjoner - samt uttak av grusforekomster, til bruk i relevante tiltak innenfor bygge- og
anleggsbransjen, og til vegvedlikehold med mer - i Valdresregionen.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet

2.1 Miljøkvalitet (§ 12-7 nr. 3)

Støy

Kravene til støynivå fra masseuttaket skal tilfredsstillere grenseverdiene i den til enhver tid gjeldende
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021-tabell 3).

Luftkvalitet - støy

Krav til luftkvalitet skal tilfredsstillere den til enhver tid gjeldende retningslinje for behandling av luftkvalitet
i arealplanleggingen T-1520, samt kravene i forurensningsforskriften kapittel 7. Støvflukt mot
omgivelsene fra uttaksområdet, åpne lagre av råvare / produkter, og fra atkomstveg fra avkjørselen ved
Vestringslinna og øvrige vegger innenfor planområdet, skal dempes med nødvendig vanning og / eller evt.
ved bruk av støvbindende middel.

Overvannsavrenning - Forurensning

Drift av masseuttaket og istandsettingen av dette, skal ikke føre til økt avrenning mot tiliggende vassdrag
- Begnavassdraget, i forhold til dagens situasjon, og skal heller ikke påvirke vannkvalitet- eller vannmiljø
på en negativ måte. Hvordan overvannet håndteres innenfor planområdet/ fra uttaksområdet skal gå
fram av godkjent driftsplan. Se bestemmelse pkt. 3.1.9.

2.2 Verneverdig kulturmiljø - kulturminner (§ 12-7 nr. 6) - Meldeplikt

Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne,
skal Innlandet fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre
kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker – om arbeidet kan
fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf. kulturminneloven §
8 andre ledd).

2.3 Drift og Sikring av masseuttaket

Drift av Hagen masseuttak skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter,
samt i vilkår i tillatelser etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.

Uttaket skal til enhver tid være forsvarlig sikret.

2.4 Avkjørsel ved Vestringslinna - Frisikt

Siktsonene ved avkjørselen til Hagen masseuttak fra Vestringslinna skal være fri for høyere vegetasjon og
sikthindrende gjenstander i en høyde av 0,5 m over berørte veggers plan.

3. Bestemmelser til arealformål

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

Steinbrudd og masseuttak (felt SM)

1. Felt SM er uttaksområde og konsesjonsområde for Hagen masseuttak, og viser nytt uttaksområde for løse masser og fjellgrunn.
2. Hagen masseuttak skal driftes i samsvar med godkjent driftsplan. Driftsplanen skal som et minimum oppfylle kravene som følger av DMF sin driftsplanveileder. Se «*Driftsplanveileder*» for mer informasjon: <https://dirmin.no/regelverk/veiledere>.
3. Uttaket skal driftes i hht. forurensningsforskriften kap. 30.
4. Støy fra sprengning er unntatt fra bestemmelsene i forurensningsforskriften § 30-7.
5. Støynivået fra drift i masseuttaket, lasting av natursteinsprodukter og utkjøring av masser, skal ved nærmeste berørte bolighus ikke overstige 55 Lden i periode med ordinær drift.
6. Sprengning skal bare skje mandag til fredag kl. 8.00-17.00. Øvrig anleggsvirksomhet skal bare skje mandag til fredag kl. 7.00-20.00. I perioden 15. mai til 15. september skal driftstiden være mandag til fredag kl. 7.00 til 18.00.
7. Det skal ikke være drift i uttaket på lørdager, søndager og helligdager. Utlevering av produkter og vedlikeholdsarbeid skal kunne foregå hele døgnet.
8. Følgende avvik tillates utenom normal driftstid:
Ekstraordinære forhold som gjør det nødvendig å sprengre og produsere akutt (f.eks. ved vegbrudd, ras, flom el.). Naboer innen 600 meter skal da varsles. Journal skal føres.
Henting av strøsand til strøing av offentlige veger skal kunne skje hele døgnet, 7 dager i uka.
9. Overvann fra uttaksområdet skal ledes mot eget fangdamsystem etablert i laveste parti nedstrøms for sedimentasjon før utslipp til terreng/ resipient. Slakt terrengfall mot resipient skal sikre avrenning av overvann, og skal, sammen med lokalisering av fangdamsystemet, avklares i driftsplan. Se rekkefølgebestemmelser pkt, 5.1.
10. Uttaksbunnen i masseuttaket skal ligge på kote 310 moh. Dette skal avspeiles driftsplanen.
11. Masseuttaksområdet skal sikres med låsbar bom og varselskilt.
12. Innenfor felt SM skal det etableres riggplass med nødvendige mobile enheter, ferdigmasse mm., som er nødvendig for hensiktsmessig drift av Hagen masseuttak, når driftssituasjonen tillater dette. Riggplassen vil være en del av konsesjonsområde. Inn til videre skal riggplass i eksisterende masseuttak benyttes der det nå er lokalisert.
13. Uttaket skal istandsettes fortløpende. Ved avsluttet uttak skal området være satt i stand i samsvar med godkjent driftsplan. Området skal ryddes for maskiner, utstyr, skrapmasser og lignende. Bygninger i området tilknyttet driften av uttaket skal fjernes dersom de ikke skal anvendes i etterbruken av området.

3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)

3.3.1 Vegetasjonsskjerm (felt VS1 og VS)

Felt VS viser vegetasjonsskjerm omkring masseuttaksfelt SM. Feltene skal primært verne om mest mulig av terreng og vegetasjon mot ytterkantene av uttaksområdet. Felt VS1 omfatter spesiell bestand av furutrær – en gjenværende rest av furumoer med «Bærlyngskog» - med furu som dominerende treslag. Det skal ikke drives ordinær skogsdrift som flatehogst innenfor formålet VS. Områdene skal ikke være tilgjengelig for beitende husdyr.

Vegetasjonen i skjermingsfeltene skal pleies og suppleres slik at de til enhver tid har skjermende effekt. Fleksibelt sikringsgjærde kan etableres innenfor feltene mot uttakskant – under driftsperioden.

4. Bestemmelser til hensynssoner

4.1 Faresoner (§ 12-6 a.3)

4.1.1 Flomfare (sone H320)

Sone for flomfare - H320 er regulert i henhold til aktsomhetsområde for flom – vist i NVE's aktsomhetskart. Sikkerhetsklasse. Se flomnotat datert 16.03.2026.

5. Rekkefølgebestemmelser (§ 12-7 nr. 10)

5.1 Før igangsettingstillatelse

Før det gis byggetillatelse/ igangsettingstillatelse skal det for det omsøkte tiltaket:

- Foreligge godkjent driftsplan som grunnlag for godkjent driftskonsesjon for uttaksområdet.
- Etableres plass for bebyggelse (garasjer, kontor ol.) og faste installasjoner innenfor planområdet og regulert formål for Steinbrudd og masseuttak. Plassen skal ligge på nivå 312 moh, og plassens lokalisering skal avklares i driftsplanen som skal godkjenne av Direktoratet for mineralforvaltning. Etter endt uttak skal bygg og faste installasjoner fjernes.

5.2 Rekkefølge i tid (felt SM)

- Når driften i masseuttaket er avsluttet, skal de områder som omfattes av siste fase av uttak og drift være rensket, arrondert og istandsatt - i samsvar med godkjent driftsplan, senest to år etter avslutning.
Områdende SM og VS skal tilbakeføres til LNF-område/skogbruk, og underlegges ordinær skogsdrift i henhold til landbruksmyndighetenes krav – styrt gjennom særlovgivningen.

5.3 Rekkefølge til infrastruktursoner (sone H430)

- Sone H430_1 er eksisterende adkomstveg/ driftsveg til både nytt og eksisterende uttaksområde i Hagen masseuttak. Nedre del av traséen – fra avkjørselen for ny driftsveg – sone H430_2, kan fjernes når driftsmessige hensyn med tanke på uttak av masser, gjør dette hensiktsmessig. Dette skal skje i henhold til godkjent driftsplan.
 - Sone H430_2 er forslag til ny adkomstveg/ driftsveg. Denne veggen skal etableres og tas i bruk når driftsmessige hensyn tilsier at dette er hensiktsmessig. Dette skal skje i henhold til godkjent driftsplan.
-